





iPuray 愛普瑞 ^{下一样的}

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居

品名: 可调吸顶声控延时开关 | 型号: BRT-880

■ 功能特征:

这是一款大功率吸顶安装的声光控开关,该开关采用声控技术及专用传感器, 通过对外界声音的采集,传输及对比来自动控制多组照明灯具等大功率负载。其特点是: 分贝感应灵敏度阈值宽, 功率大, 光感值接延时时间均热用户自行调节。除广泛应用在楼梯、走道、洗手间、电梯等一般公共场所,更可用于负载大、启动光感和延时时间都可随意调节的特殊场合。因此该产品不仅仅可用于常规的楼道、走廊、大厅等场所的照明控制, 更可用于工业、农业、养殖业等各行业的设备控制。是家装工程、酒店工程、房地产工程等各行业的首选产品。







大功率可调节 的声控开关

图一 BRT-880 吸顶感应延时开关使用场景一(走道)



深圳市亚晔实业有限公司 Shenzhen Asia Bright Industry Co., Ltd


- 1、当开关中的专用传感器检测到声音超过预设分贝值时,开关自动打开;声响消失,开关延时一段时间后再自动关闭负载。闻声灯明,声去灯灭!延时时间为 10 秒-15 分钟,用户可自行调节。
- 2、自动测光:光线足够亮时,开关保持关闭,不受声音控制;光线暗时,开关方能按照预 先设定的分贝值接通负载(接通开关的光亮度值用户可自行调节),节电能力更强更精 确。光敏延时,随意设置!
- 3、外形及安装:超薄椭圆形吸顶设计(也可选择圆形面板),尽显时尚,360度感应范围,不留任何死角。可直接嵌入天花板内,美观大方;夹扣式吸顶外形,也可配以专用的底座直接安装在天花板上,无需墙面开孔,也不用重新布线。节能省电,安装方便。
- 4、负载类型:可支持各类负载。适用白炽灯,节能灯,日光灯及 LED 等各种照明设备。
- 5、通体采用阻燃级别最高的 VO 级阻燃性原材料,安全可靠;且较同类产品具更强的抗干扰能力



图二 BRT-880 吸顶声光控延时开关安装使用场景二(电梯口)










图四 BRT-880 背面结构

▶ 产品用途:

本产品广泛应用在走道、门厅、洗手间、电梯口、停车场、养殖场等许多一般公共场所; 将灯具或电器设备连接 BRT-880 吸顶感应延时开关上,所接入的灯具或电器设备即实现了 闻声即开、声去延时关闭的感应开关功能,所能控制的设备众多,如、日光灯、荧光机、灯 管、稳各类 LED 灯、风机、排风扇、台灯、落地灯、防盗设备等。



图五 BRT-880 吸顶式声光控开关各类负载控制示意图

深圳市亚晔实业有限公司 Shenzhen Asia Bright Industry Co., Ltd

▶ 性能参数:

电压	220~240V/50or 60Hz	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	800W(Max)	相对湿度	Non-condensing 20-90%
安装孔距	68 mm	启动音量	60-75dB
开关尺寸	椭圆面盖 MAX:105mm 圆形面盖直径:77mm	开关净重	115g

▶ 调节方式及注意事项:

- 1. 请勿带电安装,严禁负载短路,严禁超功率范围使用
- 调节光感与延时时间电位器请小心轻拧,以防拧转过度,损坏调节电位器;
 (特别提示:工作照度的旋钮调节范围只有一个扇面,并非 360 度,请用小一字批轻轻调节,不可大力,以免损坏电位器)
- 3. 工作照度调节:图七所示,逆时针调节旋钮至"+"位置时,光感值最大,此时开关白 天晚上都工作。顺时针方向调至最小时,只能在较暗或很暗的环境中工作。
- 4. 延时时间调节:图七所示,逆时针方向调整延时电位器到图示位置时,延时时间最短 10 秒。顺时针调整延时电位器最大时延时时间最长 15 分钟。







图六 逆时针扭转开关面壳






图七 延时时间和光线感应值的调节

▶ 接线方式:

温馨提示: 请具有资质的专业人员安装, 注意安全操作, 以防触电危险!





▶ 安装指南:

声控延时开关开关 BRT-880 的安装方式通常有如下两种:

1) 直接安装天花板上: 无需开孔, 在硬顶板上钻两个螺丝孔

第一步将人体感应遥控器外壳用螺丝固定底座

第二、三、四步将开关放入固定底座中(如图所示)



◆ 此安装方法天花无需开孔,但须另配爱普瑞专用底座

2) 嵌入天花板内: BRT-880 人体感应开关通常直装嵌入在天花板内,则更加美观大方。超薄椭圆形外观将成为天花板上一道靓丽风景。具体步骤如下:

第一步在天花板上钻一个直径为 68mm 的洞,

第二、三步直接将其嵌入洞中,



第四步开关夹扣将紧紧贴在天花板上(如图所示)。



◆ 此安装方法是开孔嵌入式安装方法,用户可以根据自己天花情形进行选择。

▶ 订购及定制指南:

生产制造商:深圳市亚晔实业有限公司

地址: 深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话: 0755-89748200/89748211 传真: 0755-89748778/89748226

邮箱: sales@a-brt.com 网址: www.a-brt.com

国内总经销:深圳市爱普瑞电器有限公司



深圳市亚晔实业有限公司 Shenzhen Asia Bright Industry Co., Ltd

地址: 深圳市坂田坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话: 400-8869707 0755-89345733 / 89356585

传真: 0755-83627400

邮箱: sales@ipuray.com

网址: www.ipuray.com