

## 一、功能特征

爱普瑞 s 系列传感器，包括无线手握呼叫传感器、温湿度传感器、人体感应传感器、门磁传感器、声控传感器、水位传感器以及烟雾传感器和一氧化碳传感器等。该系列产品与物联中心开关通过无线的方式组网，持续将相应的数据传送给物联中心，作为物联中心开关智能控制的依据。

## 二、s 系列传感器产品一览表

器件类型	型号	名称	市场零售价	功能特点
传感器  (将相应数据实时发送到物联中心，通过物联中心向手机报警，同时根据预设条件控制相应电器)	s500A	水位传感器	226	浴缸水位超标，多个手机报警，并通过机械手及时关闭水阀
	s502A	无线手握呼叫器	99	无需接线，轻轻一握，即可将呼叫发送到远程多个预先绑定的手机
	s503A	无线门控传感器	121	无需接线，随时将门窗开关状态发送到多个手机，同时控制相应电器
	s504A	人体感应传感器	170	及时将外人入侵、老人离开房间或超长时间没有活动等情况发送到多个手机
	s505A	温湿度传感器	215	持续探测周围温湿度，实时将数据发送给物联开关，同时自动控制相应电器
	s509		295	
	s506A	声控传感器	193	随时探测周围异常响动，并及时向多个手机报警，同时控制相应电器
	s507A	烟雾传感器		烟雾超标，及时通过物联中心向多个手机报警，同时开启新风系统等相应电器
	s508A	一氧化碳传感器		一氧化碳超标，及时通过物联中心向多个手机报警，同时开启新风系统等相应电器

器件类型	型号	名称	市场零售价	功能特点
<b>物联中心开关</b> (开关通过 WiFi 与云服务器和手机交互信息, 通过 RF 与多个传感器及控制终端连接配对)	e112	4 位玻璃屏物联开关	367	含网关、中央控制器、存储器及 4 位触摸开关, 可报警或根据传感器数据自动控制负载
	e380	吸顶式遥控物联开关	311	含网关、中央控制器、存储器、人体感应探头。二路控制, 一路通过电路控制照明等负载, 一路遥控红外设备。可报警或根据传感器数据自动控制负载
	e340/e341	带人体感应及面板手动控制的物联开关	349/388	86 型和 120 型物联开关。含网关、中央控制器、存储器、人体感应、带面板开关。e371/e341 有调光功能。可报警或根据传感器数据自动控制负载
	e370/e371		353/412	

